



VS451 Z36



DÔME MOTORISÉ J/N INTÉRIEUR X 36



Description

Dôme motorisé couleur Jour/Nuit intérieur. Le dôme VS451 Z36 dispose d'un capteur couleur Jour/Nuit à commutation de filtre IR assurant une qualité d'image excellente dans les deux modes. Son zoom x 36 permet un excellent grossissement des zones éloignées.

Application

Intérieur J/N

Points forts

Qualité prix - qualité d'image

CARACTÉRISTIQUES

Capteur : 1/4" Sony ExView CCD (752 h x 582 v pixels)

Sensibilité : 0,2 lux - 0,07 lux (Shutter lent)

Résolution : 540 lignes couleur

Mode jour/nuit : Par commutation du filtre IR

Objectif : 3,6 ~ 108 mm @ F1.4 ~ F3.0

Focus : Automatique / Manuel

Zoom : Optique x 36 - Numérique x1 ~ x 12

Balance des Blancs : Automatique / Manuel

Contrôle de l'Iris : Automatique / Manuel

Compensation de contre-jour : On / Off

Contrôle de gain : Automatique / Manuel

Synchronisation : Interne

Rapport signal / bruit : > 50 dB

Pan : 360° en continue - 1° ~ 90°/sec.

Préposition : 256 prépo. - Vitesse : 5° ~ 4000°/sec.

Titre caméra : 16 caractères

Zones de titre : 16

Zones privatives : 4

Tours : 8

Patrouilles : 1 patrouilles de 4 mn

Auto Pan : 4 - Auto flip : Oui

Alarmes : 8 entrées - 1 sortie

Communication : RS485

Protocoles : Dynacolor, Pelco D&P, VCL, Philips, AD-422, Kalatel, JVC

Support / fixation : Socle de montage saillie fourni

Température de fonctionnement : 0° ~ 40°C

Dimensions : Ø 131 x H 226 mm Poids : 1,6 kg

Alimentation : 12Vcc / 24Vca +/- 10 %

Consommation : 20 W




VS451 Z36

ACCESSOIRES POUR DÔME MOTORISÉ

VS06

Description : Kit d'encastrement pour dôme intérieur VS451 Z30



VDRPJ10

Description : Pupitre de commande avec joystick pour dôme VS450Z30 - Nécessite de passer par un enregistreur VDR



VS09

Description : Boîtier de raccordement intérieur. (Bornier spécial entrées d'alarmes).



AC2403

Description : Alimentations sur Rail DIN 230 Vca / 24 Vca 3 A (AC2403)



AC2401

1 A (AC2401)



SCHÉMA DE PRINCIPE

